



POSNET HD ONLINE LAN

Cena brutto	3 799,00 zł
Cena netto	3 088,62 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

Instalacja na terenie Poznania i okolic Gratis.

Drukarka do zadań specjalnych - Posnet Thermal HD - teraz dostępna również w wersji ONLINE. Jeżeli prowadzisz swój biznes w miejscu o wyjątkowo dużym natężeniu ruchu proponujemy Ci drukarkę stworzoną specjalnie do takiej pracy. Thermal HD ONLINE posiada wytrzymały mechanizm drukujący z ceramicznym obcinaczem papieru. Dzięki niemu zyskujesz niezawodność i gwarancję najwyższej jakości.

Połącz się z Centralnym Repozytorium Kas w sposób, który jest dla Ciebie najbardziej wygodny. Thermal HD ONLINE umożliwia to na dwa podstawowe sposoby. Czy masz drukarkę podłączoną do POS'a po USB, a Twój POS ma dostęp do internetu? Świetnie, bo nie musisz inwestować w dodatkową infrastrukturę na sklepie. Wykorzystaj port USB do połączenia z CRK. Jeśli masz taką możliwość podłącz drukarkę do CRK po LAN/Ethernet - to najszybsza i najłatwiejsza metoda integracji. Możesz również podłączyć drukarkę do routera wyposażonego w GSM i korzystać z łączności bezprzewodowej.

Drukarka Thermal HD ONLINE oferuje Ci duży wybór wyświetlaczy, dzięki którym w najbardziej odpowiedni sposób zaaranżujesz swoje miejsce sprzedaży. Dodatkowym atutem jest możliwość pracy drukarki zarówno w pionie, jak i w poziomie, oraz możliwość zastosowania papieru w dwóch szerokościach - 57 lub 80 mm.

Drukarka Posnet Thermal HD ONLINE poradzi sobie doskonale w każdym miejscu o dużym natężeniu ruchu. Najczęściej korzystają z niej super i hipermarkety, hurtownie i hotele oraz stacje paliw, lokale gastronomiczne, fast-food'y. Spotkać ją możesz także w kinach, teatrach czy muzeach.

Dane Techniczne

Komunikacja z CRK: LAN
Kolor obudowy: czarny
Ilość towarów: (PLU) 250.000
Długość nazwy towaru: 40 znaków (papier 57mm) lub 56 znaków (papier 80mm)
Wydruk kodów QR: tak
Logo graficzne w nagłówku: tak
Szerokość papieru: 57 mm lub 80 mm
Długość rolki: 100 m

Szybkość wydruku: do 47 mm/s

Wyświetlacz Kasjer **standardowy - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków**

ZŁĄCZA - Ethernet, 2 x RS232,1 x USB

- szuflady - tak

Gł./szer./wys.242 x 158 x 242 mm

Masa 2,6 kg